# SOL WHITE

## Passives Brandschutzgewebe für PV-Anlagen auf Flachdächern

Beschichtetes Glasgewebe zur Reduzierung der Brandausbreitung unter Photovoltaikanlagen. Für den Einsatz auf gängigen Flachdachabdichtungen mit abgestimmtem Klebstoffsystem.



**A2-s1,d0**
Klassifiziertes Brandverhalten

**ca. 560 g/m²**
Flächengewicht

**75 m²**
Fläche je Rolle

## Produkteigenschaften

- **UV-Schutz**
  UV-undurchlässige und UV-beständige Beschichtung zum zusätzlichen Schutz der Dachabdichtung.
- **Witterungsbeständigkeit**
  Bewitterungskammer-Prüfung (20 Jahre).
- **Oberfläche**
  Rotalgenbeständig und rutschhemmend.
- **Verklebung**
  Befestigung mit abgestimmtem Klebstoffsystem und projektbezogener Auslegung.
- **Schutzrecht**
  Europäisches Patent.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Trägermaterial** | Glasgewebe |
| **Beschichtung** | UV-beständige Beschichtung |
| **Brandverhalten** | A2-s1,d0 |
| **Breite** | 1,50 m |
| **Rollenlänge** | 50 m |
| **Fläche je Rolle** | 75 m² |
| **Dicke** | ca. 0,43 mm |
| **Flächengewicht** | ca. 560 g/m² |
| **Reibwert μ** | 0,6-0,8 |

## Anwendung und Verarbeitung

Für Bitumen, PVC-P, TPO/FPO, PIB und weitere gängige Dachabdichtungen. Das Klebstoffsystem auf die vorhandene Dachbahn abstimmen. Für die Ausführung gelten die Montageanleitung und die projektspezifischen Verlegehinweise.

**Sonnen Stark GmbH**
sonnen-stark.de info@sonnen-stark.de