

Sol White

Passives Brandschutzgewebe für Photovoltaikanlagen auf Flachdächern



Innovatives glasfaserbasiertes Brandschutzgewebe zur Reduzierung der Brandausbreitung unter Photovoltaikanlagen auf Flachdächern. Entwickelt für hohe brandschutztechnische Anforderungen, langlebigen Witterungsschutz und eine praxisgerechte, windsogsichere Verlegung auf gängigen Dachoberflächen.



Ihre Vorteile

- ✓ A2-s1,d0 klassifiziert
- ✓ Geringes Flächengewicht: ca. 560 g/m²
- ✓ UV-undurchlässige Spezialbeschichtung – schützt zusätzlich die Dachabdichtung
- ✓ Bewitterungskammer-Prüfung 20 Jahre
- ✓ Rotalgenbeständig
- ✓ Leicht zu verlegen und mit abgestimmten Klebstoffsystemen windsogsicher auf gängigen Dachoberflächen befestigbar
- ✓ Europäisches Patent
- ✓ Anti-Rutsch-Eigenschaft



Technische Kenndaten

Produktart	Passives Brandschutzgewebe für PV-Flachdächer
Trägermaterial	Glasgewebe
Beschichtung	UV-beständige Beschichtung
Brandklasse	A2-s1,d0
Breite	1,50 m
Rollenlänge	50 m
Fläche je Rolle	75 m ²
Dicke	ca. 0,43 mm
Gewicht	ca. 560 g/m ²
Reibwert μ	0,6–0,8



Anwendung & Verarbeitung

Geeignet für Bitumen, TPO/FPO, PIB, PVC und weitere gängige Dachoberflächen in Verbindung mit abgestimmten Klebstoffsystemen. Das Material ist leicht zu handhaben und kann effizient als Rollenware verlegt werden. Die Bahnen werden mit 1,50 m Breite und 50 m Rollenlänge geliefert.